

# Produits d'entretien

Pour vos portes et vos fenêtres



La qualité, c'est

**Internorm**<sup>®</sup>  
Fenêtres – Portes

# Informations générales

Nettoyage, entretien et maintenance



Les produits Internorm nécessitent peu d'entretien et sont faciles à nettoyer. Si vous respectez les recommandations suivantes en matière de nettoyage, d'entretien et de maintenance, vous profiterez pleinement et longtemps de vos produits Internorm. Suivre les conseils d'entretien mentionnés ci-dessous vous permettra de conserver des surfaces impeccables et des joints bien étanches et également de permettre un bon fonctionnement des ferrures.

- Utilisez les produits d'entretien Internorm spécifiques disponibles chez votre concessionnaire Internorm. Sachez que les produits dont la composition n'est pas contrôlée provoquent souvent des détériorations à long terme.
- Les éléments extérieurs sont exposés non seulement aux intempéries mais également de plus en plus aux gaz d'échappement, à la fumée des usines et aux poussières agressives. Lorsqu'ils sont associés à l'eau de pluie ou à la rosée, les dépôts de ces matières peuvent endommager les surfaces et modifier leur aspect.
- Les éléments extérieurs doivent par conséquent être nettoyés (au moins deux fois par an ou plus souvent selon le degré de saleté) afin d'éviter que ces dépôts ne s'incrustent. Plus tôt vous enlevez les saletés de la surface, plus le nettoyage est facile.
- Respecter les indications supplémentaires de votre guide de garantie, d'entretien et de maintenance ainsi que les conseils d'utilisation et de sécurité qui figurent sur chaque produit d'entretien et de nettoyage.
- Vous trouverez également des informations complètes et utiles concernant le nettoyage et l'entretien de votre produit via le QR Code présent sur le dormant à l'intérieur de l'ouverture (lorsque vous ouvrez la fenêtre), sur le montant de la porte (sauf pour les portes Bois/Aluminium pour lesquelles il n'y a pas de QR Code)

Internorm

## Nettoyages des vitres

Les surfaces vitrées sales ne doivent jamais être nettoyées à sec mais avec de l'eau, une éponge, un chiffon, etc. Des produits de nettoyage pour vitres (par ex. Ajax, Mr. Propre, etc.) disponibles dans le commerce sans composants abrasifs peuvent être ajoutés à l'eau.

La surface vitrée doit ensuite être rincée à l'eau claire. Ne pas utiliser d'objet métallique (par ex. lames de rasoir, laines d'acier...) ! Ne jamais utiliser de produits alcalins ni d'acides ni de détergents fluorés pour nettoyer les surfaces vitrées.

## Entretien de la quincaillerie

Afin d'assurer en permanence un bon fonctionnement des pièces de ferrure mobiles, il est nécessaire de les huiler une fois par an. Ainsi, les pièces mobiles se manoeuvreront facilement et fonctionneront durablement.

### GRAISSE POUR QUINCAILLERIE (200 ml)

Les parties mobiles du ferrage doivent être graissées avec ce produit. Un usage simple et précis grâce au vaporisateur équipé d'un petit tuyau pour canaliser la dispersion.

réf. 36977



### HUILE POUR QUINCAILLERIE (20 ml)

Les parties visibles de la quincaillerie sont à pulvériser d'huile avec 1 à 2 pressions maximum.

réf. 36969



## Entretien des joints d'étanchéité

Afin d'assurer en permanence leur bon fonctionnement, tous les joints d'étanchéité profilés doivent être nettoyés et graissés au moins une fois par an.

### PRODUIT D'ENTRETIEN POUR JOINTS (50 ml)

Appliquer le produit d'entretien sur un chiffon absorbant et graisser les joints d'étanchéité. Le produit d'entretien permet de conserver l'élasticité des joints et empêche ainsi une fragilisation prématurée.

réf. 36971



## Revêtement PVC

Avant d'utiliser des nettoyants ou des protecteurs spécifiques, les salissures doivent être éliminées par un nettoyage préliminaire. Utiliser uniquement de l'eau claire, le cas échéant avec un faible ajout de produit de nettoyage neutre (uniquement des produits de nettoyage au PH neutre dont la valeur de PH se situe entre 5 et 8), par ex. du produit vaisselle, en respectant la dilution habituelle. La température de ce mélange de nettoyage ne doit pas dépasser 25°C. Ne pas utiliser d'appareil à jet de vapeur !

### NETTOYANT INTENSIF

et protecteur pour PVC, blanc (500 ml)

Ce nettoyant vient à bout des salissures les plus tenaces sur les surfaces en PVC blanc. Il permet en effet d'enlever rapidement et en profondeur les dépôts des gaz d'échappement des usines, des voitures et du chauffage au mazout ainsi que les saletés ménagères en général. Les produits de nettoyage sont hypoallergéniques, anti-bactéries, antistatiques, non-combustibles, biodégradables et préservent ainsi l'environnement.



réf. 36973



réf. 36975

### NETTOYANT DE DECOR

et protecteur pour profilés en PVC filmés (500 ml)

Ce produit de nettoyage vient à bout des salissures les plus tenaces sur des surfaces PVC revêtues de films.

## Revêtement aluminium

Le nettoyage des surfaces ne doit pas être effectué en plein soleil. La température des surfaces ne doit pas être supérieure à 25° C. Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser des chiffons adéquats qui ne rayent pas les surfaces. Ne pas frotter trop fort.

Avant d'utiliser des nettoyants ou des protecteurs spécifiques, les salissures doivent être éliminées par un nettoyage préliminaire. Utiliser uniquement de l'eau claire, le cas échéant avec un faible ajout de produit de nettoyage neutre (uniquement des produits de nettoyage au PH neutre dont la valeur de PH se situe entre 5 et 8), par ex. du produit vaisselle, en respectant la dilution habituelle. La température de ce mélange de nettoyage ne doit pas dépasser 25° C. Ne pas utiliser d'appareil à jet de vapeur!

### MONOWAX X405 HELLBLAU

Nettoyant et protecteur pour surfaces en aluminium à thermolaquées (1 Litre)

Le nettoyant et protecteur Powder-Polish est recommandé pour le nettoyage et traitement des surfaces en aluminium thermolaquées récemment installées et pour le nettoyage de surfaces légèrement sales. Le protecteur dépose un film à effet hydrofuge et anti-salissant provisoire sur la surface et embellit également l'apparence de la surface. Il est nécessaire de renouveler de temps en temps l'application du protecteur.

Le produit d'entretien pour les surfaces en aluminium à revêtement de poudre convient également aux surfaces laquées humides (par ex. panneaux de portes vernies).

Pour les surfaces pourvues d'un revêtement texturé (HF, HFM et DM01 - DM03), l'utilisation de ce produit d'entretien est déconseillée dans la mesure où des résidus de polissage peuvent rester dans les renforcements. Ces revêtements en poudre epoxy haute résistance ne sont à nettoyer qu'avec de l'eau pure et très peu de produit nettoyant. Le produit nettoyant adapté étant le nettoyant cl-360.110 (200 ml) réf. 36856.



réf. 36919

### ELOXAL-POLISH

Nettoyant et protecteur pour surfaces en aluminium anodisées (1 Litre)

Le nettoyant et protecteur Eloxal-Polish est recommandé pour le nettoyage de base des surfaces anodisées récemment installées et pour les parties en aluminium anodisées légèrement sales.

Le protecteur dépose un film à effet hydrofuge et anti-salissant provisoire sur la surface et embellit également l'apparence de la surface.

Il est nécessaire de renouveler de temps en temps l'application du protecteur.



réf. 36916

## Revêtement bois

### Pour les produits en bois/aluminium

Pour nettoyer les surfaces en bois qui se situent à l'intérieur de la pièce, utiliser de préférence des produits de nettoyage doux comme du liquide vaisselle ou des détergents dilués. Dans la mesure où les surfaces en bois ne sont, à l'intérieur, pas exposées aux intempéries ni aux usures provoquées par la pluie et la lumière du soleil, il n'est pas nécessaire de les peindre. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, décapants et contenant des solvants. Utiliser uniquement des chiffons doux pour ne pas rayer la surface vernie.

Les produits de nettoyage pour fenêtres ne contiennent que de très faibles concentrations d'alcool et d'ammoniac. Ces produits sont conçus aussi bien pour le nettoyage des vitres que pour le nettoyage des cadres profilés en bois. Après le nettoyage, il est recommandé d'essuyer les profilés en bois avec un chiffon sec et doux car laisser l'alcool agir trop longtemps peut ramollir la surface vernie.



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs de mise en page et d'impression.  
La société Internorm International GmbH est partenaire de licence ARA: notre numéro de licence est 4477.

#### IMPRESSION

**Editeur:** Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

**Photos:** Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Mise en page et litho::** Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Impression:** Druck Johann Sandler GesmbH & Co KG, 3671 Marbach

# Internorm®

Fenêtres – Portes

## Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

## Salle d'exposition suisse romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

# MINERGIE®

Leadingpartner



Internorm-Téléfenêtres 0848 00 33 33

info-swiss@internorm.com

**internorm.ch**