

Prodotti di cura e manutenzione

Per porte e finestre

Tutto parla di

Internorm[®]
Finestre – Porte

Informazioni generali

per la pulizia, la cura e la manutenzione



Internorm

Pulizia dei vetri

La pulizia delle superfici in vetro sporche è un processo a umido che richiede acqua, una spugna e un panno. È possibile aggiungere all'acqua un comune detergente per vetri privo di componenti abrasive e procedere quindi con una pulizia a umido delle superfici in vetro. Non utilizzare prodotti metallici (ad es. lamette o pagliette)! Non utilizzare liscivia alcalina, acidi o detergenti contenenti fluoruri per la pulizia delle superfici in vetro.

Manutenzione della ferramenta

Per garantire nel tempo il corretto funzionamento delle componenti mobili della ferramenta, è necessario procedere alla loro lubrificazione almeno una volta all'anno. Le componenti mobili potranno così mantenere a lungo la propria funzionalità e la caratteristica facilità di movimento.

I prodotti Internorm richiedono una manutenzione ridotta e sono di facile pulizia e cura. Con l'aiuto delle istruzioni per la pulizia, la cura e la manutenzione fornite di seguito, è possibile godere a lungo della qualità dei prodotti Internorm. Ecco degli utili consigli per avere sempre superfici perfette, una ferramenta correttamente funzionante e una buona tenuta delle guarnizioni.

- Per la pulizia, utilizzare i prodotti specifici Internorm per la cura del prodotto, disponibili presso i rivenditori Internorm. Si prega di notare che l'utilizzo di prodotti con una composizione non nota può comportare danni permanenti.
- Gli elementi esterni non sono esposti solamente agli agenti atmosferici, ma anche ai gas di scarico, ai fumi industriali e alle polveri sottili. I depositi di queste sostanze, in combinazione con la pioggia e la condensa, possono danneggiare le superfici e comprometterne l'aspetto estetico.
- Per questo motivo, gli elementi esterni devono essere puliti (almeno due volte l'anno oppure con maggiore frequenza, a seconda dello stato) per evitare la formazione di accumuli di impurità. Quanto prima saranno rimossi gli accumuli di impurità dalle superfici, tanto più facile sarà la pulizia.
- Rispettare le istruzioni aggiuntive fornite nel manuale per la garanzia, la cura, la manutenzione e le istruzioni per la sicurezza e l'uso dei rispettivi prodotti per la cura e la pulizia.
- Altre preziose informazioni e consigli utili sulla pulizia e sulla cura ottimale dei prodotti sono disponibili scannerizzando il codice QR nella scanalatura delle finestre o nel telaio delle porte (unica eccezione: le porte in legno-alluminio non sono dotate di codice QR).

BESCHLAG-FIT (200 ml)

Beschlag-Fit è ideale per lubrificare le parti mobili della ferramenta. L'erogatore a spray con cannuccia garantisce un'applicazione semplice e mirata del prodotto.



articolo n. 36977

OLIO PER FERRAMENTA (20 ml)

L'olio per ferramenta è adatto a lubrificare le parti visibili della ferramenta. Si applica in modo rapido, premendo brevemente il tappo nebulizzatore per una o due volte.



articolo n. 36969

Cura delle guarnizioni

Tutte le guarnizioni devono essere pulite e ingrassate almeno una volta all'anno per conservarne la funzionalità.

PRODOTTO PER LA CURA DELLE GUARNIZIONI (50 ml)

Applicare il prodotto su un panno molto assorbente e utilizzare quest'ultimo per ingrassare le guarnizioni. Il prodotto per la cura mantiene la flessibilità della guarnizione e ne contrasta l'infragilimento prematuro.



articolo n. 36971

Superfici in PVC

Prima di utilizzare detergenti speciali o prodotti per il trattamento conservativo è necessario effettuare una pulizia preliminare per rimuovere lo sporco presente. Utilizzare a tal scopo solo acqua, eventualmente addizionata con limitate quantità di detersivo neutro (esclusivamente detergenti a pH neutro, con pH tra 5 e 8), ad es. detergenti per stoviglie nella consueta diluizione. La temperatura della soluzione detergente non deve superare i 25 °C. Non utilizzare apparecchi a getto di vapore!

DETERGENTE INTENSIVO

e prodotto per il trattamento conservativo del PVC rigido, bianco (500 ml)

Questo detergente rimuove la sporcizia più ostinata sulle superfici bianche in PVC.

La sua applicazione permette di rimuovere a fondo e in poco tempo lo sporco causato da fumi industriali e gas di scarico delle automobili, nonché residui e impurità dovuti a impianti di riscaldamento a gasolio o alle comuni attività domestiche. I detergenti non irritano la pelle, sono antibatterici, antistatici, non infiammabili, biodegradabili e quindi ecologici.



articolo n. 36973



articolo n. 36975

DETERGENTE PER SUPERFICI DECOR

e prodotto per il trattamento conservativo di profili in PVC rivestiti in pellicolato (500 ml)

Questo detergente rimuove lo sporco più ostinato dalle superfici in PVC rivestite in pellicolato.

Superfici in alluminio

Non effettuare la pulizia delle superfici sotto la luce diretta del sole. La temperatura delle superfici non deve superare i 25 °C. Per la pulizia è necessario utilizzare panni adeguati che non causino graffi sulle superfici. Non strofinare con forza.

Prima di utilizzare detergenti speciali o prodotti per il trattamento conservativo è necessario effettuare una pulizia preliminare per rimuovere lo sporco presente. Utilizzare a tal scopo solo acqua pulita, eventualmente addizionata con limitate quantità di detersivo neutro (esclusivamente detergenti a pH neutro, con pH tra 5 e 8), ad es. detergenti per stoviglie nella consueta diluizione. La temperatura della soluzione detergente non deve superare i 25 °C. Non utilizzare apparecchi a getto di vapore!

MONOWAX X405 BLU CHIARO

Prodotto per la pulizia e il trattamento conservativo di superfici in alluminio verniciate a polveri (1 litro)

Questo prodotto per la pulizia e il trattamento conservativo è adatto per pulire a fondo superfici verniciate a polveri di recente installazione e componenti in alluminio verniciate a polveri che presentano una lieve sporcizia. Il prodotto per il trattamento conservativo crea un film protettivo sulla superficie con un effetto temporaneo antimacchia e idrorepellente, migliorando allo stesso tempo la resa estetica della superficie trattata. Il trattamento conservativo deve essere rinnovato periodicamente. Il prodotto per la cura delle superfici in alluminio verniciato a polveri è adatto anche all'utilizzo su superfici verniciate a spruzzo (ad esempio pannelli per portoncini laccati).

L'utilizzo di questo prodotto per la cura non è consigliato per le superfici a struttura fine (HF, HFM e DM01-DM03), in quanto potrebbero rimanere residui negli incavi. Poiché queste superfici sono realizzate con verniciatura a polveri altamente resistente agli agenti atmosferici, è sufficiente la pulizia con acqua addizionata con normali detersivi; in alternativa è possibile usare il detergente speciale cl-360.110. (200 ml) articolo n. 36856.

ELOXAL-POLISH

Prodotto per la pulizia e il trattamento conservativo di superfici in alluminio anodizzato (1 litro)

Il prodotto per la pulizia e il trattamento conservativo Eloxal-Polish è adatto per pulire a fondo superfici anodizzate di recente installazione e componenti in alluminio anodizzato che presentano una lieve sporcizia.

Il prodotto per il trattamento conservativo crea un film protettivo sulla superficie con un effetto temporaneo antimacchia e idrorepellente, migliorando allo stesso tempo la resa estetica della superficie trattata.

Il trattamento conservativo deve essere rinnovato periodicamente.



articolo n. 36919



articolo n. 36916

Superfici in legno

In elementi in legno-alluminio

Per la pulizia di superfici interne in legno si consiglia l'uso di detersivi delicati, come detersivo per piatti diluito o acqua saponata. Poiché le superfici interne in legno non sono esposte né agli agenti atmosferici né all'usura dovuta a pioggia e raggi solari, non è necessaria una riverniciatura. Evitare detersivi abrasivi, corrosivi e contenenti solventi. Utilizzare esclusivamente panni morbidi per non graffiare le superfici verniciate.

I detersivi per finestre contengono piccole tracce di alcol e sale di ammonio. Questi prodotti sono adatti sia per la pulizia dei vetri, che per la pulizia dei profili del telaio in legno. Dopo la pulizia, asciugare bene i profili in legno con un panno asciutto e morbido: una lunga esposizione all'alcol potrebbe infatti compromettere la superficie verniciata.



Con riserva di modifiche tecniche, errori di battitura e di stampa.
Internorm International GmbH è licenziatario ARA: il nostro numero di licenza è 4477.

INFORMAZIONE LEGALE

Editore: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Fotografie: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Realizzazione e litografia: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Stampa: Litotipografia Alcione, Lavis (TN) – Italia

Internorm®

Finestre – Porte

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

MINERGIE®

Leadingpartner



Linea diretta finestre Internorm 0848 00 33 33

info-swiss@internorm.com

internorm.ch